


Premistoppa Progress® AgreeenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza



**Filetto di raccordo lungo metrico**

**Tipo di ammissione: Progress AgreeenO EMV easyCONNECT**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1183.17LF</b>  |
| E-No:                               | 121186218   |
| EAN:                                | 7611614347264   |
| Materiale                           | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.  |
| Superficie                          | Nichelato   |
| Marcatura                           | 1 solco   |
| Molla di contatto                   | Acciaio per molle 1.4310  |
| Guarnizione                         | TPE   |
| O-Ring                              | NBR   |
| Temperatura d'impiego               | -60°C / +100°C  |
| Scarico della trazione              | Versione A secondo EN 62444   |
| Classe di protezione                | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69   |
| Caratteristiche                     | Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua |
| Filetto di raccordo (G)             | M16x1.5   |
| Campo di serraggio con inserto min. | 6.0 mm  |
| Campo di serraggio con inserto max. | 8.0 mm  |
| Area di serraggio minima            | 8.0 mm  |
| Area di serraggio massima           | 10.5 mm   |
| Grandezza chiave                    | 18 mm   |
| Misura (H)                          | 25 mm   |
| Lunghezza del filetto (L)           | 10 mm   |
| Nota complementare                  | -   |
| Invio                               | 50  |

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT