


## Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: SYNTEC

- Nero RAL 9005
- Anello di tenuta in un pezzo unico

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1545.25.17</b>                                                            |
| E-No:                     | 121754718                                                                    |
| EAN:                      | 7611614230535                                                                |
| Materiale                 | Poliammide PA 6                                                              |
| Caratteristiche           | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Anello di tenuta          | TPE oppure CR (Neoprene)                                                     |
| Temperatura d'impiego     | -30°C / +100°C                                                               |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444                                                  |
| Classe di protezione      | IP 68                                                                        |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                           |
| Filetto di raccordo (G)   | M25x1.5                                                                      |
| Area di serraggio min.    | 10.0 mm                                                                      |
| Area di serraggio max.    | 17.0 mm                                                                      |
| Grandezza chiave          | 29 mm                                                                        |
| Misura (H)                | 38 mm                                                                        |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm                                                                        |
| UL - Klemmbereich         | 12.8-17.0 mm                                                                 |
| Invio                     | 25                                                                           |