


## Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare e protezione antipiega

**Filetto di raccordo lungo metrico****Tipo di ammissione:** SYNTEC mit Knickschutz

- Nero RAL 9005
- Anello di tenuta in un pezzo unico

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1546.12.1.06</b>                                                          |
| E-No:                     | 121794429                                                                    |
| EAN:                      | 7611614079004                                                                |
| Materiale                 | Poliammide PA 6                                                              |
| Caratteristiche           | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Anello di tenuta          | CR (Neoprene)                                                                |
| Temperatura d'impiego     | -30°C / +100°C                                                               |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444                                                  |
| Classe di protezione      | IP 68                                                                        |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                           |
| Filetto di raccordo (G)   | M12x1.5                                                                      |
| Area di serraggio min.    | 2.5 mm                                                                       |
| Area di serraggio max.    | 6.5 mm                                                                       |
| Grandezza chiave          | 15 mm                                                                        |
| Misura (H)                | 54 mm                                                                        |
| Lunghezza del filetto (L) | 12 mm                                                                        |
| UL - Klemmbereich         | 5.0-6.5 mm                                                                   |
| Invio                     | 50                                                                           |