


## Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare

**Filetto di raccordo NPT****Tipo di ammissione: SYNTEC**

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1555.N0750.18</b>                                                         |
| E-No:                     | 121758519                                                                    |
| EAN:                      | 7611614078083                                                                |
| Materiale                 | Poliammide PA 6                                                              |
| Caratteristiche           | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Anello di tenuta          | CR (Neoprene)                                                                |
| Temperatura d'impiego     | -30°C / +100°C                                                               |
| Classe di protezione      | IP 54                                                                        |
| Filetto                   | IP 68 se il filetto di raccordo è munito di guarnizione                      |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                           |
| Filetto di raccordo (G)   | NPT 3/4"                                                                     |
| Area di serraggio min.    | 11.0 mm                                                                      |
| Area di serraggio max.    | 18.0 mm                                                                      |
| Grandezza chiave          | 33 mm                                                                        |
| Misura (H)                | 35 mm                                                                        |
| Lunghezza del filetto (L) | 15 mm                                                                        |
| UL - Klemmbereich         | 12-18 mm                                                                     |
| Invio                     | 25                                                                           |