


Filettatura di collegamento corta metrica

**Raccordo per guaine combinate AGRO Progress® in ottone con pressacavo integrato****Tipo di ammissione: Progress MS Kombi**

- Per il collegamento del tubo flessibile AD inch
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1700.12.1/4
E-No:	126648360
EAN:	7611614145488
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Diametro esteriore	1/4" mm
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	5.0 mm
Area di serraggio massima	6.5 mm
Grandezza chiave	15/19 mm
Misura (H)	35 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Invio	50

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.