


Filettatura di collegamento lunga Pg



CUK
PA

AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

Tipo di ammissione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD mm
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante

Numero Ordine:	1710.60.07.10
EAN:	7611614144184
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo
Filetto di raccordo (G)	Pg 7
Diametro esteriore	10 mm
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	5.0 mm
Area di serraggio massima	6.5 mm
Grandezza chiave	15/17 mm
Misura (H)	33 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Invio	50

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.