

## Filettatura di connessione lunga metrica



### AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

#### Tipo di ammissione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD mm
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1710.60.12.10</b>
E-No:	126658300
EAN:	7611614144177
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Diametro esteriore	10 mm
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	5.0 mm
Area di serraggio massima	6.5 mm
Grandezza chiave	15/17 mm
Misura (H)	33 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Invio	50

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.