


Filettatura di collegamento lunga Pg



UK
CA

Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

Tipo di ammissione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1710.80.07.060.1
EAN:	7611614144207
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo
Caratteristiche	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Filetto di raccordo (G)	Pg 7
Diametro esteriore	10 mm
Area di serraggio minima	4.5 mm
Area di serraggio massima	6.0 mm
Grandezza chiave	15/17 mm
Misura (H)	35 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Invio	25

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.