


Filettatura di connessione lunga metrica



AGRO Raccordo combinato per guaine Progress® CEM con premistoppa integrato

Tipo di ammissione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1710.80.12.060.1
E-No:	126638300
EAN:	7611614144689
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo
Caratteristiche	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Diametro esteriore	10 mm
Area di serraggio minima	4.5 mm
Area di serraggio massima	6.0 mm
Grandezza chiave	15-17 mm
Misura (H)	35 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Invio	25

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.