


Premistoppa Progress® ottone con ganasce



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS KB

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Numero Ordine: | 1800.10.03.040 |
| E-No: | 121461208 |
| EAN: | 7611614127583 |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Viti di serraggio | Acciaio inossidabile A2 |
| Guarnizione | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Temperatura d'impiego | -40°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Versione B secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| Filetto di raccordo (G) | M10x1.5 |
| Area di serraggio min. | 3.0 mm |
| Area di serraggio max. | 4.0 mm |
| Grandezza chiave | 13/16 mm |
| Misura (H) | 24 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm |
| Avvertenza | 1 |
| Invio | 50 |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.