

## AGRO Ex premistoppa antideflagranti Ex d II C ottone



### Filetto di raccordo NPT

#### Tipo di ammissione: Serie 18

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

<b>Numero Ordine:</b>	<b>183/8NPT.09.26</b>
EAN:	7611614043043
Materiale	Ottone nichelato
Viti	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Classe di protezione	IP 68 (30 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2 D Ex ta IIIC Ga
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	PTB 00 ATEX 1059
Certificato IECEx	IECEx PTB 12.0056
Filetto di raccordo (G)	NPT 3/8"
Area di serraggio min.	7.0 mm
Area di serraggio max.	9.0 mm
Grandezza chiave	20 mm
Diametro A	27 mm
Misura (H)	57 mm
Lunghezza del filetto (L)	15.5 mm
Invio	20

IP 68 se il filetto di raccordo è munito di guarnizione