


Pressacavo con collare Progress M50



Alluminio fresato, sistema monoblocco

- Montaggio semplice; può essere avvitato dalla parte anteriore con basse coppie di serraggio
- Montaggio rapido con cricchetto o cacciavite a batteria (senza ingombranti chiavi aperte)
- Unità di tenuta personalizzate (per quanto riguarda lo schema dei fori, il materiale di tenuta, ecc.)
- Assoluta affidabilità del processo; serraggio "in blocco"
- Nessuna torsione del cavo durante il montaggio
- Elevata rigidità (è possibile implementare requisiti specifici del cliente)
- Forze di scarico della trazione elevate
- Alluminio anodizzato: massima robustezza e possibilità di personalizzazione del sottogruppo
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti

Numero Ordine:	1988.88.001
E-No:	126687003
EAN:	7611614467245
Materiale	Alluminio anodizzato
Guarnizione	Progress sistema modulare , design personalizzato
Guarnizione piatta	CR e NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Classe di protezione	Secondo il requisito del cliente
Numero di esecuzioni	1
Dimensione A	88 mm
Misura C	39 mm
Area di serraggio minima	Personalizzato
Area di serraggio massima	Personalizzato
Invio	1