


Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi



Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi

- Tubo flessibile di protezione in plastica a tenuta di liquidi
- AIRflex®-KUW-PU-AS
- Blu metallizzato

Numero Ordine:	2040.701.016
E-No:	125280402
EAN:	7611614059570
Materiale	Guaina esterna in poliuretano, filo d'acciaio interno a spirale plastificato
Caratteristiche	Altamente flessibile, estensibile e comprimibile, a tenuta d'aria e di liquidi, elevata tenacità e resistenza all'abrasione, resistente all'olio, alla benzina e al grasso, ampiamente resistente ai solventi e agli acidi, privo di alogeni, siliceni e cadmio
Applicazione	Per installazioni altamente flessibili e a tenuta di liquidi, con protezione speciale contro olio, grasso e benzina, uso speciale nelle catene di guida e sui robot.
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C / ^ +120°C
Diametro esteriore	21 mm
Diametro interno	16 mm
Raggio di piegamento statico	17 mm
Raggio di piegatura dinamico	45 mm
Hülse	5020.030.016
Invio	50