Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido LIQUIDO TIGHT



Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido LIQUIDO TIGHT

- Tubi di protezione in metallo a tenuta di liquidi
- LIQUIDO-TENUTA-UL
- Nero

Numero Ordine:	**2060.112.012**
E-No:	125652200
EAN:	7611614085579
Materiale	Tubo in acciaio avvolto a spirale, rivestimento in zinco maggiorato, conduttore di terra in rame incorporato fino alla misura 1¼".
Rivestimento	PVC rinforzato, ininfiammabile
Caratteristiche	L'anima del tubo in metallo è moto stabile, lo stello piegevole e flessible, impermeabile ai liquidi, in generale resistente agli acidi ed agli oli, esente di silocone e cadmio
Applicazioni	Per irritazioni meccaniche estremi su macchine ed installazioni tecniche
Omologazione	UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360.
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-25°C / +70°C / ^ +100°C
Diametro esteriore	3/8" mm
Diametro interno	12.5 mm
Diametro A	18.0 mm
Raggio di piegamento statico	140 mm
Raggio di piegatura dinamico	350 mm
Hülse	0601.000.011
Invio	50