


Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido LIQUIDO TIGHT



Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido LIQUIDO TIGHT

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- LIQUID-TIGHT-EF
- Grigio

Numero Ordine:	2080.111.010
E-No:	125653109
EAN:	7611614157917
Materiale	Foglio di acciaio laminato a freddo DC03 secondo EN 10139, zincato, impermeabilizzazione con filo d'impermeabilità speciale
Rivestimento	PVC rinforzato, ininfiammabile
Caratteristiche	Estremamente impermeabile ai liquidi, flessibile, in generale resistente agli acidi ed agli oli, esente di silicone e cadmio
Applicazioni	Per installazioni con esigenze a un'ipermeabilità aumentata, corrisponde alle prescrizioni americane per installazioni
Omologazione	Approvazione SETI
Approvato	Secondo EN IEC 61386-23, marchio ASF
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Diametro esterno	5/16" mm
Diametro interno	10.0 mm
Diametro A	14.5 mm
Raggio di piegamento statico	105 mm
Raggio di piegatura dinamico	165 mm
Hülse	5031.028.009
Invio	50