

Scatole di derivazione sopra intonaco



Scatola di derivazione sopra intonaco IP 55, senza terminali

- Per introduzioni di cavi
- Con coperchio ad innesto
- Materiale: PP/PE
- Senza alogeni
- Temp. d'impiego: -30°C / +70°C

Numero Ordine:	250
E-No:	152113018
EAN:	541222250111
Lunghezza	89 mm
Larghezza	42 mm
Profondità	37 mm
Sezione max. del conduttore	2,5 mm ²
Introduzione	4 x 12 mm + 6 x 20 mm
Guida per tubo da pavimento	1 x 16 mm + 1 x 20 mm
Area di tenuta degli ingressi	8,2 - 12,5 mm
Materiale	PP/PE
Resistenza al filo incandescente	650 °C
Tensione nominale	400 V
Temperatura d'impiego	- 30°C / + 70°C
Senza alogeni	Sì
Colore	Grigio chiaro RAL 7035
Classe di protezione	IP55
Tenacità ai colpi	IK
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Le nostre scatole di derivazione sopra intonaco trovano impiego dove le condizioni climatiche sono soggette a mutamenti frequenti e repentini. I campi di applicazione classici sono gli ambienti umidi di ogni genere, così come quelli esterni, dove le scatole sono esposte a costanti cambiamenti di temperatura, umidità e pressione atmosferica, ma anche allo sporco e alle influenze ambientali.

