


Tubo flessibile di protezione in metallo CEM a tenuta di liquido



Tubo flessibile di protezione in metallo CEM a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo CEM a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-CU-PU-AS
- Verde

Numero Ordine:	2540.707.038
E-No:	125692704
EAN:	7611614158235
Materiale	Nastro in acciaio laminato a freddo DC03 secondo EN 10139, zincato, doppia aggraffatura, treccia di rame stagnato
Rivestimento	Polyurethan
Caratteristiche	Maggiore resistenza alla trazione e alla torsione, a tenuta di liquidi, assolutamente resistente all'olio, alla benzina e al grasso, ampiamente resistente ai solventi e agli acidi, privo di alogeni, silicone e cadmio.
Applicazione	Per installazioni a tenuta di liquido soggette a elevate sollecitazioni di trazione e torsione
Fattore di schermo	Fattore di schermatura fino a 30 MHz. Fino a 80 dB secondo EN 50289-1-6
Applicazioni	Ingegneria meccanica e impiantistica, costruzione di veicoli, cantieri navali, veicoli ferroviari, automazione, sistemi elettrici, applicazioni CEM
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 68
Temperatura d'impiego	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diametro esterno	45 mm
Diametro interno	38 mm
Raggio di piegamento statico	150 mm
Raggio di piegatura dinamico	375 mm
Hülse	5031.028.036
Invio	10

Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!