


Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido



Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido
- FLEXAgraff®-CU-AS

Numero Ordine:	4110.701.011
E-No:	125691199
EAN:	7611614158952
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Treccia	Rame stagnato
Caratteristiche	Maggiore resistenza alla trazione e alla torsione, assenza di torsione del tubo, grande flessibilità
Applicazione	Adatto all'uso in aree pericolose secondo la norma EN 1127-1
Fattore di schermo	Fattore di schermatura fino a 30 MHz. Fino a 80 dB secondo EN 50289-1-6
Applicazioni	Ingegneria meccanica e impiantistica, costruzione di veicoli, cantieri navali, veicoli ferroviari, automazione, sistemi elettrici, applicazioni CEM
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esterno	14 mm
Diametro interno	11 mm
Raggio di piegamento statico	50 mm
Raggio di piegatura dinamico	125 mm
Hülse	5031.027.009
Invio	25

Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!