


## Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido



flexag



### Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo CEM non a tenuta di liquido
- FLEXAgraff@-CU-AS

<b>Numero Ordine:</b>	<b>4110.701.029</b>
E-No:	125691699
EAN:	7611614159003
Materiale	Acciaio zincato, doppia cucitura
Treccia	Rame stagnato
Caratteristiche	Maggiore resistenza alla trazione e alla torsione, assenza di torsione del tubo, grande flessibilità
Applicazione	Adatto all'uso in aree pericolose secondo la norma EN 1127-1
Fattore di schermo	Fattore di schermatura fino a 30 MHz. Fino a 80 dB secondo EN 50289-1-6
Applicazioni	Ingegneria meccanica e impiantistica, costruzione di veicoli, cantieri navali, veicoli ferroviari, automazione, sistemi elettrici, applicazioni CEM
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esteriore	36 mm
Diametro interno	29 mm
Raggio di piegamento statico	130 mm
Raggio di piegatura dinamico	325 mm
Hülse	5031.028.029
Invio	10

Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!