

## Distributore di edifici E3S Connect®



## Distributore per edifici E3S Connect®

- Contenuto della fornitura: distributore per edifici con 4 prese, 4 viti di fissaggio, materiale di tenuta, assorbitore di umidità.

<b>Numero Ordine:</b>	<b>4240001</b>
EAN:	4013456582101
Lunghezza	380 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	130 mm
Certificato	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
FTTH (Fibre to the home)	4
Tipo dell'installazione	Montato a superficie
Tipo di protezione	IP65 (montaggio in superficie)
Numero di fibre	16
Numero di cartucce patch	4
Gruppo di cassette patch max.	8
Quantità di accoppiamento	4
Versione con frizione	LC/APC Quad
atene KOM freigegeben	Nein
Colore	grigio - RAL 7035
Senza alogeni	Sì
Lunghezza loop (cassetta patch)	250 mm
Raggio di curvatura (cassetta patch)	30 mm
Kupplungs-Halter	SC DX / LC QD
Ingresso cavo/tubo Quantità	2
Ingresso cavo/tubo Ø	4,5 - 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	16
Kabel/Rohr Ausgang Ø	5,5 - 10 mm
Temperatura di conservazione	-10 °C / +60°C
Installazione del campo di temperatura	-10 °C / +60°C
Campo di temperatura in uso	-20 °C / +60°C

Il design innovativo della scatola di distribuzione per edifici E3S Connect® la rende adatta all'uso con il sistema di cavi E3S Connect per la creazione di infrastrutture per edifici basata su fibra ottica. Il design del prodotto, di facile installazione, consente un montaggio semplice e veloce, con conseguente risparmio di tempo. Il sistema E3S Connect® si basa su componenti puramente innestabili, che rendono superflui i lavori di giunzione!

- Flexibilität bei der Verwaltung von glasfaserbasierten Gebäudenetzen
- Installazione Plug & Play
- Flexibilität im Inhouse-Konzept