

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff



CUK
AK

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone

Numero Ordine:	5011.128.009
EAN:	7611614238883
Materiale	Ottone nichelato
Manicotto	Ottone brillante
Collare di spinta	Ottone brillante
O-Ring	NBR
Caratteristiche	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-40°C / +250°C
Diametro esteriore	14 mm
Avvertenza	1
Filetto di raccordo (G)	Pg 9
Diametro $\varnothing I$	8.5 mm
Diametro $\varnothing B$	23 mm
Misura C	7 mm
Dimensione D	30 mm
Grandezza chiave	19/21 mm
Invio	50

1 = Per SPR-EDU-AS

La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato