


## Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff



**CUK**  
**AK**

## Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone

<b>Numero Ordine:</b>	<b>5011.128.021</b>
EAN:	7611614213224
Materiale	Ottone nichelato
Manicotto	Ottone brillante
Collare di spinta	Ottone brillante
O-Ring	NBR
Caratteristiche	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-40°C / +250°C
Diametro esteriore	27 mm
Avvertenza	1
Filetto di raccordo (G)	Pg 21
Diametro Ø I	20.5 mm
Diametro Ø B	39 mm
Misura C	10 mm
Dimensione D	40 mm
Grandezza chiave	34/36 mm
Invio	25

1 = Per SPR-EDU-AS

La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato