


## Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico



EN 45545-2

HL 2



### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

- Connettore rapido RQW-P
- Nero

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.028.207</b>                                                                                                       |
| E-No:                            | 126684000                                                                                                                 |
| EAN:                             | 7611614089911                                                                                                             |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti                                                                                           |
| Guarnizione                      | TPE                                                                                                                       |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                                          |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP 68 / IP 69                                                                                                             |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                                            |
| Diametro esteriore               | 10.0 mm                                                                                                                   |
| Filetto di raccordo (G)          | Pg 7                                                                                                                      |
| Diametro Ø I                     | 7.0 mm                                                                                                                    |
| Diametro Ø B                     | 17.0 mm                                                                                                                   |
| Misura C                         | 9.5 mm                                                                                                                    |
| Misura E                         | 33.5 mm                                                                                                                   |
| Dimensione F                     | 32.0 mm                                                                                                                   |
| Diametro D                       | 16.0 mm                                                                                                                   |
| Invio                            | 50                                                                                                                        |

#### Disponibile su richiesta

- Versioni con filettatura CTG o NPT