


## Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato



### Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato

- Connettore rapido RQGZ-M
- Nero

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.031.225</b>   |
| E-No:                            | 126676630   |
| EAN:                             | 7611614127033   |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti   |
| Guarnizione                      | TPE   |
| Classe di protezione antincendio | HB (UL 94)  |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Applicazioni                     | con rilievo di trazione integrato   |
| Classe di protezione             | IP 68 / IP 69   |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C  |
| Diametro esteriore               | 21.2 mm   |
| Filetto di raccordo (G)          | M25x1.5   |
| Area di serraggio minima         | 11.0 mm   |
| Area di serraggio massima        | 16.0 mm   |
| Diametro ø I                     | 16.0 mm   |
| Diametro ø B                     | 33.5 mm   |
| Misura C                         | 8 mm  |
| Dimensione D                     | 70 mm   |
| Apertura chiave 1                | 27  |
| APERTURA CHIAVE_2                | 29  |
| Invio                            | 10  |