


## Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°



### Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90° con filettatura di raccordo in ottone

- Connettore rapido RQBK90-P
- Nero

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.088.207</b>                                                                                                       |
| E-No:                            | 126612000                                                                                                                 |
| EAN:                             | 7611614111117                                                                                                             |
| Materiale                        | Flessamide (HL 3)                                                                                                         |
| Filettatura                      | Ottone nichelato                                                                                                          |
| Guarnizione                      | TPE                                                                                                                       |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                                          |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP 68 / IP 69                                                                                                             |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                                            |
| Diametro esterno                 | 10.0 mm                                                                                                                   |
| Filetto di raccordo (G)          | Pg 7                                                                                                                      |
| Diametro Ø I                     | 6.5 mm                                                                                                                    |
| Diametro Ø B                     | 17.0 mm                                                                                                                   |
| Misura C                         | 10.0 mm                                                                                                                   |
| Misura E                         | 57.0 mm                                                                                                                   |
| Dimensione F                     | 39.0 mm                                                                                                                   |
| Grandezza chiave                 | 18 mm                                                                                                                     |
| Invio                            | 50                                                                                                                        |