


## Gomito di collegamento del tubo flessibile a 90° in ottone



### Gomito di collegamento del tubo flessibile a 90° in ottone

· Gomito di collegamento del tubo flessibile a 90° in ottone

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>   | <b>5100.12.10</b>                                              |
| E-No:                   | 126662300                                                      |
| EAN:                    | 7611614147017                                                  |
| Materiale               | Ottone nichelato                                               |
| Guarnizione             | TPE                                                            |
| O-Ring                  | Da ordinare separatamente                                      |
| Classe di protezione    | IP 40 - IP 66, a seconda della combinazione di tubo e raccordo |
| Temperatura d'impiego   | -40°C / +125°C                                                 |
| Diametro esterno        | 10 mm                                                          |
| Filetto di raccordo (G) | M12x1.5                                                        |
| Dimensione A            | 11 mm                                                          |
| Misura B                | 32 mm                                                          |
| Misura (H)              | 21 mm                                                          |
| Misura L                | 12 mm                                                          |
| Grandezza chiave        | 17 mm                                                          |
| Invio                   | 50                                                             |

A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.