

## OTO-UP FTTH, montaggio ad incasso, preterminato su un lato



## OTO-UP FTTH, pronto per la giunzione, 30m (Dca)

· 4x fibre, 2x LC/APC DX

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>                                       | <b>8652.2.3.300GE</b>                                                          |
| E-No:                                                       | 866700313                                                                      |
| EAN:                                                        | 7611614462851                                                                  |
| Lunghezza x larghezza x altezza                             | 86 x 86 mm                                                                     |
| Tipo dell'installazione                                     | Montaggio a incasso                                                            |
| Tipo di protezione                                          | IP 20                                                                          |
| Senza halogeni                                              | Sì                                                                             |
| Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)                  | 60 cm è Faser                                                                  |
| Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)                 | 25 mm                                                                          |
| Supporto di protezione della giunzione                      | Sì                                                                             |
| Temperatura di conservazione                                | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Installazione del campo di temperatura                      | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Campo di temperatura in uso                                 | -20 °C / +60 °C                                                                |
| Colore                                                      |                                                                                |
| Accoppiamento   LC/APC Duplex                               | Con flangia, ingombro SC Simplex                                               |
| Accoppiamento   Quantità                                    | 2                                                                              |
| Accoppiamento   Materiale manicotto                         | Ceramica, scanalato                                                            |
| Kupplung   Gehäuse Material                                 | Sintetico, senza alogeni, non infiammabile                                     |
| Accoppiamento   Protezione laser e polvere                  | Lembo protettivo integrato                                                     |
| Accoppiamento   Smorzamento di inserimento                  | ≤ 0.20                                                                         |
| Accoppiamento   Cicli di accoppiamento                      | 1000                                                                           |
| Cavo a fibre ottiche   Classe di fibra                      | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                     |
| Cavo a fibre ottiche   Connettore LC/APC-DX                 | 2x                                                                             |
| Cavo a fibre ottiche   Tipo di fibra                        | 4x 9/125 LowBand ITU G657.A                                                    |
| Cavo a fibre ottiche   Codifica del colore della fibra      | 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu                                      |
| Cavo a fibre ottiche   Elemento di trefolatura              | Filato aramidico                                                               |
| Cavo a fibre ottiche   Materiale                            | LSZH, IEC 60332-1                                                              |
| Cavo a fibre ottiche   BauPVo                               | Dca secondo EN50575:2017 + A1:2016                                             |
| Cavo a fibre ottiche   Spessore guaina                      | 0.40 mm                                                                        |
| Cavo a fibre ottiche   Cavo Ø                               | 3.00 mm +/- 0.15 mm                                                            |
| Cavo a fibre ottiche   Etichettatura dei cavi               | Huber+Suhner Fiberoptic 4x 9/125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Dca                 |
| Cavo in fibra ottica   Raggio minimo di curvatura           | 30 mm (Installation), 60 mm (Permanent)                                        |
| Cavo a fibre ottiche   Trazione                             | 450 N (carico massimo di fibre 0,50 %), 225 N (carico massimo di fibre 0,25 %) |
| Cavo a fibre ottiche   Resistenza alla compressione         | 500 N / 10 cm                                                                  |
| Cavo a fibre ottiche   Stoccaggio a temperatura ambiente    | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Cavo a fibre ottiche   Installazione a temperatura ambiente | 0 °C / +50 °C                                                                  |
| Cavo a fibre ottiche   Intervallo di temperatura in uso     | 0 °C / +50 °C                                                                  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Numero di fibre               | 4    |
| Lunghezza del cavo            | 30 m |
| Classificazione degli incendi | Dca  |
| Invio                         | 1    |

La presa OTO costituisce il punto finale del cavo in fibra ottica nell'abitazione. Grazie al cavo preassemblato in 7-8 diverse lunghezze, questa variante è una soluzione ottimale per il cablaggio strutturato.