

Manicotto stagno butilico con alluminio



Manicotto stagno butilico con alluminio

- Per cablaggi con Ø 4 - 15 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Impermeabile fino a 0,02 bar
- Autoadesivo
- 1 pezzo

Numero Ordine:	9079-44
E-No:	171535508
EAN:	4013456537491
Numero di conduttori/tubi	1 pezzo
Diametro cavo / tubo	4 - 8 mm
Lunghezza	150 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	30 mm
Impermeabile	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	10/30

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in alluminio al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Effetto impermeabilizzante con acqua non pressurizzata fino a 0,02 bar
- Particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione della base del seminterrato
- Grande superficie di contatto su cavi e tubi
- Il manicotto antipiega sigilla in modo duraturo e sicuro anche i cavi che devono essere fortemente piegati
- Montaggio interamente senza utensili
- Adesività molto elevata

