

Manicotto stagno butilico con alluminio



Manicotto stagno butilico con alluminio

- Per cablaggi con Ø 4 - 15 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Impermeabile fino a 0,02 bar
- Autoadesivo
- 1 pezzo

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numero Ordine: | 9079-48 |
| E-No: | 171535528 |
| EAN: | 4013456537507 |
| Numero di conduttori/tubi | 1 pezzo |
| Diametro cavo / tubo | 15 - 22 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Impermeabile | Sì |
| Imballaggio interno / dell'invio | 10/30 |

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in alluminio al butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Effetto impermeabilizzante con acqua non pressurizzata fino a 0,02 bar
- Particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione della base del seminterrato
- Grande superficie di contatto su cavi e tubi
- Il manicotto antipiega sigilla in modo duraturo e sicuro anche i cavi che devono essere fortemente piegati
- Montaggio interamente senza utensili
- Adesività molto elevata

