



ERMETICO



Scatola di giunzione per dispositivi O-range ECON® 64

- Esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Cablaggio passante completamente isolato ed ermetico per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- Canaline per cavi o passaggi per tubi senza utensili
- Fermacavi per cavi NYM integrato, sistema di autobloccaggio dei tubi

Numero Ordine:	9264-78
E-No:	372631509
EAN:	4013456548305
Per spessore piastra	7 - 40 mm
Profondità	62 mm
Foro Ø	68 mm
Viti per apparecchi	2
Introduzioni per tubi fino a M25	2
Entrate cavi 5 x 2,5 mm ² o 7 x 1,5 mm ²	1
Guide per conduttori 3 x 2,5 mm ² , rispettivamente 5 x 1,5 mm ²	3
Guide per conduttori 3 x 1,5 mm ²	3
Numero di manicotti per unità d'imballaggio	7
Impermeabile	Sì
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	25/250

- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Innovativa tecnologia di bloccaggio con trattenuta del cavo integrata
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Ermetico combinato con un pezzo di collegamento

