

Alloggiamento di montaggio O-gamma ECON® Universal 120



Alloggiamento O-range ECON® Universal 120, a tenuta d'aria, profondità 65 mm

- mit universeller Anschraubfläche für die Montage von An- und Einbaugeräten
- für individuelle runde und eckige Einbauöffnungen
- esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Canaline per cavi o passaggi per tubi senza utensili
- Fermacavi per cavi NYM integrato, sistema di autobloccaggio dei tubi

Numero Ordine:	9273-50
EAN:	4013456581869
Profondità	65 mm
Per spessore piastra	7 – 40 mm
Foro Ø	120 mm
max. Öffnungsmaß Ø	100 mm
max. Öffnungsmaß eckig	75 x 75 mm
max. Einbaudurchmesser Leuchte	86 mm
per apparecchi con una profondità d'incasso massima di	50 mm
Potenza massima della lampada LED	8 Watt
Entrate per tubi fino a Ø 25 mm	6
Guide per conduttori 3 x 1,5 mm ²	6
Guide per conduttori 3 x 2,5 mm ² , rispettivamente 5 x 1,5 mm ²	6
Entrate cavi 5 x 2,5 mm ² o 7 x 1,5 mm ²	4
Impermeabile	Sí
Invio	10

Mit dem neuen Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120 bietet KAISER maximale Flexibilität auf der Baustelle. Neben der Verdrahtung für eine gesamte Raumeinheit wird zudem die Montage diverser An- oder Einbaugeräte ermöglicht. Dafür wird, wenn nötig, die universelle Befestigungs- und Anschraubfläche im gewünschten Maß geöffnet und gewährt somit die saubere Montage von Einbauleuchten, Rauchmeldern u.v.m. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführungen. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und damit die energieeffiziente Elektro-Installation gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).

- Universelle Anschraubfläche für die saubere Montage von Anbaugeräten ohne zu bohren oder zu dübeln
- Zur Erstellung individueller Einbauöffnungen bis Ø 100 mm
- Montaggio e installazione completi con un solo azionamento a vite
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Installazione in foro di fresatura Ø 120 mm

O-range ECON®

