

Scatola da incasso ThermoX®



ERMETICO

Scatola ThermoX® per luci alogene e luci LED orientabili

- Per luci alogene e luci LED orientabili
- Altezza d'incasso massima delle luci BT 65 mm, per luci AT 70 mm
- Resistenza alla deformazione termica fino a 220 °C
- Potenza massima BT 35 W con riflettore in alluminio / 20 W Cool Beam
- Potenza massima AT 35 W con riflettore in alluminio (basetta GU 10)
- Potenza delle luci LED max. 6,6 W
- L'elemento frontale può essere usato su 2 lati

Numero Ordine:	9300-01
E-No:	920849409
EAN:	4013456130814
Per spessore piastra	7 - 40 mm
Profondità	90 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø	68 mm
Montaggio dal davanti, foro Ø	120 mm
Montaggio dal retro, foro Ø	74 mm
Invio	10

Scatola da incasso ThermoX® per l'installazione di luci alogene e LED da incasso in diversi tipi di soffitti. La scatola protegge il materiale circostante (pellicola antivapore, isolante, ecc.) dalle elevatissime temperature d'esercizio della lampada e garantisce una chiusura a tenuta d'aria.

- Scatola da incasso per luci alogene e luci LED da incasso orientabili
- Antincendio e a tenuta d'aria
- Per soffitti a intercapedine coibentati
- Due tipi di elementi frontali
- Calotta di chiusura per l'inserimento di unità di alimentazione
- Prese a soffitto (DA) fino a Ø 86 mm
- Possibilità di incasso dall'alto e dal basso

