

Scatola antincendio per pareti a intercapedine



Quickbox® HWD 90 2x1 per le prese di servizio svizzere

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Omologazione AEAI 21042
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore >10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm



Numero Ordine:	9498-77.02
E-No:	155013029
EAN:	7611614240664
Lunghezza	145 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	50 mm
Foro Ø	83 mm
Combinazione	2x1
Invio	5

Le scatole da incasso HWD 90 per pareti antincendio EI30-EI90 garantiscono un'installazione elettrica certificata e conforme alla protezione antincendio. La tecnologia intelligente AFS reagisce immediatamente al fuoco e al calore e chiude automaticamente l'apertura dell'impianto. Così, la classe di resistenza al fuoco del muro è mantenuta e la via di fuga è assicurata. L'applicazione in tutte le pareti antincendio e la durata di resistenza al fuoco fino a 90 minuti assicurano la massima flessibilità - anche in caso di modifiche alla pianificazione. Allo stesso tempo, mantiene anche il requisito di isolamento acustico della parete.

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Conserva la funzione di isolamento acustico della parete
- Installazione successiva possibile
- Utilizzabile come scatola di derivazione con copertura antincendio
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Non deve essere usato all'interno di muri incapsulati

Non adatto ai modelli seguenti:
Prestige von Feller Edizio Due

