

## Scatola da incasso AGRO per apparecchi



### Scatola da incasso 2x1

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Guide dei chiodi come connessioni Prefix®
- Maggiore stabilità
- Guide dei chiodi separate
- Con pareti divisorie e coperchio di stabilizzazione
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b>           | <b>9902.22</b> |
| E-No:                           | 372118219      |
| EAN:                            | 7611614329826  |
| Lunghezza                       | 137 mm         |
| Larghezza                       | 77 mm          |
| Profondità                      | 70 mm          |
| Guide per tubo M20              | 6              |
| Guide per tubo M25              | 6              |
| Combinazione                    | 2x1            |
| Guide combinate per tubi M20/25 | 2              |
| Centro per foro max. Ø 40 mm    | --             |
| Invio                           | 50             |

Le nuove scatole per calcestruzzo e muratura offrono ancora più spazio per il montaggio e il cablaggio di attuatori, moduli WLAN e morsetti. Cosa unica sul mercato, con la nuova predisposizione Prefix® è possibile fissare le alette per le controcasserature direttamente alle guide dei chiodi che, grazie alle guide separate, non devono più essere staccati. Il coperchio protettivo rimane sulla scatola dopo la schiodatura e protegge i fori di fissaggio dalle impurità. La speciale disposizione delle setole consente di non perdere la visione d'insieme delle dimensioni delle scatole nelle pareti neppure con intonaci di fondo spessi.

- compatibile con Feller SNAPFIX®
- Fissaggio delle alette mediante le guide dei chiodi integrate
- Adatto per calcestruzzo a vista
- Coperchio di protezione con setole di marcatura per l'identificazione delle dimensioni della scatola
- Le guide dei chiodi separate impediscono lo spostamento della scatola da incasso
- Pareti di stabilizzazione migliorate per una separazione sicura dei circuiti
- Coprire i fori di fissaggio con coperture protettive - anche dopo aver rimosso la cassaforma

