


## Scatola da cassaforma con inserimenti universali



## Telaio di rialzo per 9914.10

<b>Numero Ordine:</b>	<b>9914.10.68</b>
E-No:	155992698
EAN:	7611614453804
Lunghezza	308 mm
Larghezza	98 mm
Profondità	45 mm
Per numero di articolo	9914.10
Invio	5

La nuova scatola da cassaforma per la posa in calcestruzzo è utilizzata in primo luogo per la confluenza di tubi di dimensioni diverse nell'ambito della distribuzione e dei tracciati elettrici. Il coperchio da avvitare in plastica e il coperchio per locali umidi in alluminio epossidato sono disponibili come accessori. Entrambi i coperchi sono forniti con sei viti metalliche. Il viti metalliche per il coperchio per locali umidi sei inossidabili.

Nel caso di coibentazioni sotto soffitto posate successivamente, il telaio di rialzo per le scatole facilita la compensazione della distanza tra il calcestruzzo grezzo e il soffitto finito. Il loro vantaggio è che possono essere sovrapposti e avvitati assieme, così da adattarsi ai più diversi spessori dell'isolante. L'uso del coperchio da avvitare in plastica offre un fissaggio pulito e sicuro in ambienti asciutti. il coperchio per locali umidi è adatto all'uso in ambienti umidi.

- L'elemento frontale può essere inchiodato alla cassaforma prima della posa dei tubi
- Possibilità di posa in successione
- Chiodi corti, minore deformazione nella battitura
- La parte superiore può essere innestata a scatto nell'elemento frontale
- Fornita con chiodi preassemblati
- Numerosi ingressi per tubi prestampati; due ingressi fino a max. M63 sul lato di testa

