

## Tassello da lampada con istituzione omega



## Tassello per lampade Ø 35 mm senza collare perforato

- Soddisfa lo standard di prodotto EN 60670-21 (carico di sospensione) con le nostre viti a gancio 1225-xx
- Carico massimo di sospensione 50 N (5 kg)

<b>Numero Ordine:</b>	<b>9959.11</b>
E-No:	165921728
EAN:	7611614330891
Apertura Ø	35 mm
Profondità	100 mm
Apertura di uscita M20/M25	7
Numero di pezzi	2
Numero di chiodi	2
Invio	25

Forare, tagliare, serrare, legare - questa è la vita quotidiana dell'elettricista durante la posa. La realizzazione delle entrate dei tubi in cantiere è individuale come l'installatore. Agro è un'azienda innovativa e in passato ha già rivoluzionato molte vecchie abitudini di installazione. Agro apre una nuova strada con l'innovativo sistema di inserimento a omega. I tasselli per lampade sono testati, certificati secondo le norme EN 60670-1 e 60670-21 e recano il marchio di sicurezza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

- Con o senza collare perforato
- 7 esclusive aperture omega per tubi M20/25
- Introduzione di tubi senza sforzi
- Controllo visivo dei tubi introdotti
- Ogni introduzione munita di intaglio per il fissaggio
- Chiodi preinstallati con guida
- Adatto per calcestruzzo a vista

senza  
alogeni

