

Scatola per sistemi di supporto dei cavi. Sistema modulare AK2**Base AK2 a scatto, guida di innesto a scorrimento 8-14 mm, per il montaggio su scatole di installazione, 120x95x50 mm, grigio chiaro**

- Per il montaggio su scatole di installazione.
- I coperchi AK2 corrispondenti possono essere ordinati separatamente.

Numero Ordine:	AT2264
E-No:	157892119
EAN:	8712259359205
Lunghezza	120 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	50 mm
Sezione max. del conduttore	6 mm ²
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Tipo di passaggio nella scatola	Apertura di breakout
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Classe di protezione	IP40
Tensione nominale	690 V
Fissaggio del coperchio	A scatto
Colore	grigio chiaro
Senza alogeni	Sí
Invio	50

Il sistema modulare AK2 permette di coprire un'ampia gamma di applicazioni poiché offre la soluzione giusta per ogni tipo di installazione. Questo sistema modulare comprende una scatola base, un frontale e accessori per il fissaggio in numerose varianti. Diventa quindi possibile assemblare scatole per l'installazione elettrica a scatto configurate in modo personalizzato.