

Boccola a calotta (MFD) - Uscita cavo/tubo Ø 2,5 - 8,0 mm



Boccola a calotta (MFD), 24 fibre, HS, 6 uscite, loop, IP68

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 3,0 mm – Ø 8,0 mm.
- Scarico di tensione integrato per cavo/tubo.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.
- Fornitura: boccola a calotta, materiale di tenuta

Numero Ordine:	AT29292
EAN:	8712259357164
FTTH (Fibre to the home)	3
Tipo dell'installazione	Metropolitana
Classe di protezione	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Sí
Vibrationsfestigkeit	Sí
Stoßfestigkeit	IK09
Senza alogeni	Sí
Faseranzahl je Spleißkassette	12
Numero di cassette di giunzione	2
A cascata (funzione loop)	Sí
Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)	300
Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)	22,5 mm
Supporto di protezione della giunzione	Tubo termoretraibile
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Sí
Ingresso cavo/tubo Quantità	4
Ingresso cavo/tubo Ø	2,5 – 8,0 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	6
Kabel/Rohr Ausgang Ø	2,5 – 8,0 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Norm	EN 124-1:2015 Gruppe 2
Temperatura di conservazione	-10 °C / +50°C
Installazione del campo di temperatura	-10 °C / +50°C
Campo di temperatura in uso	-20 °C / +60°C
Lunghezza	360 mm
Larghezza	190 mm
Colore	Schwarz / rot

La boccola a calotta (MFD) può essere posata sotto terra ed è adatta per il collegamento o l'estensione delle reti FTTB/H nelle aree di espansione extraurbane caratterizzate da una densità di utenze inferiore rispetto a quelle cittadine, ma da tratte di collegamento lunghe.

- Montaggio facile e rapido
- Utilizzo universale
- Sequenza di montaggio ordinata