

Boccola a calotta (MFD) - Uscita cavo/tubo Ø 5,5 - 10,0 mm

**Boccola a calotta (MFD), 24 fibre, HS, 4 uscite, loop, IP68**

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Scarico di tensione integrato per cavo/tubo.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.

Numero Ordine:	AT29294
EAN:	8712259541334
FTTH (Fibre to the home)	3
Tipo dell'installazione	Metropolitana
Classe di protezione	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Sí
Vibrationsfestigkeit	Sí
Stoßfestigkeit	IK09
Senza alogeni	Sí
Faseranzahl je Spleißkassette	12
Numero di cassette di giunzione	2
A cascata (funzione loop)	Sí
Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)	300
Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)	22,5 mm
Supporto di protezione della giunzione	Tubo termoretraibile
Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Rohr Eingang Biegefestigkeit	Sí
Rohr Eingang Anzahl	2
Rohr Eingang Ø	14 – 16 mm
Rohr Ausgang Anzahl	4
Rohr Ausgang Ø	5,5 – 10 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Temperatura di conservazione	-10 °C / +50°C
Installazione del campo di temperatura	-10 °C / +50°C
Campo di temperatura in uso	-20 °C / +60°C
Lunghezza	360 mm
Larghezza	190 mm
Colore	Schwarz / rot

La boccola a calotta (MFD) può essere posata sotto terra ed è adatta per il collegamento o l'estensione delle reti FTTB/H nelle aree di espansione extraurbane caratterizzate da una densità di utenze inferiore rispetto a quelle cittadine, ma da tratte di collegamento lunghe. La possibilità di inserire direttamente tubi da 10 mm la rende la soluzione ideale per progetti di trasporto in Germania.

- Montaggio facile e rapido
- Utilizzo universale
- Sequenza di montaggio ordinata
- Ingresso cavo/tubo universale a tenuta d'acqua