

## Scatola del distributore di giunzione (FMP) - uscita cavo/tubo Ø 3,0 - 8,0 mm



## Scatola del distributore di giunzione FMP, 192 fibre, CSS, 24 uscite, loop

- 24 connessioni di alimentazione ibride Ø 3,0 - 8,0 mm.
- Flessibilità nella progettazione FTTH
- Flessibilità nella gestione delle reti in fibra ottica.
- Scarico di tensione integrato per cavo/tubo.
- Semplici connessioni di alimentazione a tenuta stagna per ogni singolo cavo o tubo.
- Gestione strutturata della fibra
- IP68
- Facile da installare.
- Tagliare le finestre.
- Fornitura: FMP incluse cassette di giunzione, 4 viti di montaggio, materiale di tenuta, assorbitore di umidità

| Numero Ordine:                                      | AT29333                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EAN:                                                | 8712259387093                     |
| FTTH (Fibre to the home)                            | 3                                 |
| Tipo dell'installazione                             | Metropolitana                     |
| Classe di protezione (nella presa di alimentazione) | IP68                              |
| Senza alogeni                                       | Sì                                |
| Numero di fibre                                     | 192                               |
| Numero di cassette di giunzione                     | 16                                |
| Altezza della cassetta di giunzione                 | 4 mm                              |
| A cascata (funzione loop)                           | Sì                                |
| Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)          | 300                               |
| Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)         | 30 mm                             |
| Supporto di protezione della giunzione              | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch |
| Ingresso cavo/tubo Quantità                         | 24                                |
| Ingresso cavo/tubo Ø                                | 4,5 – 8,3 mm                      |
| Cavo/tubo Numero di aperture di espulsione          | 2                                 |
| Cavo/tubo Apertura di interruzione Ø                | M20/M25                           |
| Kabel/Rohr Ausgang Ø                                | 3,0 – 8,0 mm                      |
| Temperatura di conservazione                        | -10 °C / +60°C                    |
| Installazione del campo di temperatura              | -10 °C / +60°C                    |
| Campo di temperatura in uso                         | -20 °C / +60°C                    |
| Lunghezza                                           | 380 mm                            |
| Larghezza                                           | 220 mm                            |
| Altezza                                             | 130 mm                            |
| Colore                                              | Transparent / Grau                |

L'innovativo design di prodotto della scatola del distributore di giunzione è adatto all'installazione sulla presa di alimentazione del punto di distribuzione sotterraneo (AT29030). Il design del prodotto, che ne agevola l'installazione, permette un montaggio semplice e veloce, che offre un notevole risparmio di tempo.

- Flessibilità nella gestione delle reti in fibra
- Installazione Plug & Play
- Flessibilità nella progettazione FTTH