

Scatola del distributore di giunzione (FMP) - uscita cavo/tubo Ø 3,0 - 8,0 mm



Scatola del distributore di giunzione FMP, 96 fibre, HS, 48 uscite

- 48 hybride invoerpoorten Ø 3,0 - 8,0 mm.
- Flessibilità nella progettazione FTTX
- Flessibilità nella gestione delle reti in fibra ottica.
- Scarico di tensione integrato per cavo/tubo.
- Semplici connessioni di alimentazione a tenuta stagna per ogni singolo cavo o tubo.
- Gestione strutturata della fibra
- IP68
- Facile da installare.
- Fornitura: FMP incluse cassette di giunzione, 4 viti di montaggio, materiale di tenuta, assorbitore di umidità

Numero Ordine:	AT29341
EAN:	8712259362809
FTTH (Fibre to the home)	3
Tipo dell'installazione	Metropolitana
Classe di protezione (nella presa di alimentazione)	IP68
Senza alogeni	Sì
Numero di fibre	96
Numero di cassette di giunzione	8
Altezza della cassetta di giunzione	8 mm
A cascata (funzione loop)	Nein
Lunghezza del loop (cassetta di giunzione)	300
Raggio di curvatura (cassetta di giunzione)	30 mm
Supporto di protezione della giunzione	Tubo termoretraibile
Ingresso cavo/tubo Quantità	48
Ingresso cavo/tubo Ø	4,5 – 8,3 mm
Cavo/tubo Numero di aperture di espulsione	1
Cavo/tubo Apertura di interruzione Ø	M12/16/20/25
Kabel/Rohr Ausgang Ø	3,0 – 8,0 mm
Temperatura di conservazione	-10 °C / +60°C
Installazione del campo di temperatura	-10 °C / +60°C
Campo di temperatura in uso	-20 °C / +60°C
Lunghezza	380 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	130 mm
Colore	Transparent / Grau

L'innovativo design di prodotto della scatola del distributore di giunzione è adatto all'installazione sulla presa di alimentazione del punto di distribuzione sotterraneo (AT29030). Il design del prodotto, che ne agevola l'installazione, permette un montaggio semplice e veloce, che offre un notevole risparmio di tempo.

- Flessibilità nella gestione delle reti in fibra
- Installazione Plug & Play
- Flessibilità nella progettazione FTTX