

## Scatola di distribuzione PD e Multi-PD compatta



### Scatola PD, 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3 pin n/b, out: 2x 3 pin n/b, 120x120x40 mm, grigio chiaro

- Inclusi piastra di montaggio e coperchio.
- Dimensioni: 120x120x40 mm.
- La scatola può essere installata con qualsiasi orientamento.
- Installazione rapida su varie scatole centrali e da incasso.
- Schemi di foratura possibili; v. istruzioni di montaggio
- Adatto per controsoffitti e pavimenti sopraelevati.
- Munito di filo VD da 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>       | <b>AT3217</b>       |
| E-No:                       | 157891249           |
| EAN:                        | 8712259328058       |
| Lunghezza                   | 120 mm              |
| Larghezza                   | 120 mm              |
| Profondità                  | 40 mm               |
| Numero di poli Collegamento | 3 poli              |
| Connettore di uscita L1     | 2x 3poli, nero      |
| Precablaggio                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tensione nominale           | 400 V               |
| Classe di protezione        | IP20                |
| Temperatura d'impiego       | - 40°C / + 70°C     |
| Colore                      | grigio chiaro       |
| Senza alogeni               | Sì                  |
| Invio                       | 10                  |

Le scatole di distribuzione PD compatte per i sistemi di connettori sono particolarmente vantaggiose per le installazioni elettriche in spazi ristretti, come ad esempio pavimenti sopraelevati, sistemi sotto il pavimento o controsoffitti. Grazie al design compatto e alla ridotta altezza di installazione sono poco ingombranti anche negli spazi angusti. Le scatole di distribuzione preassemblate possono essere utilizzate sia come passaggio dai cavi con guaina all'installazione elettrica a scatto che come scatole a scatto al 100%. Grazie al pre-cablaggio in fabbrica, il potenziale di errore è praticamente nullo poiché sul luogo di installazione è sufficiente collegare i componenti / connettori con un semplice "clic". Sono disponibili versioni con connettori a 3, 4 o 5 poli. Le scatole di distribuzione della serie Multi-PD compatta possono essere collegate meccanicamente tra loro. Un semplice meccanismo a scatto permette di allineare diverse scatole per poter configurare anche unità di distribuzione più grandi. Le linguette di fissaggio supplementari all'esterno della scatola offrono una pratica alternativa per il montaggio a parete o a soffitto. Montaggio a soffitto o fissaggio al pavimento. Per le scatole di distribuzione PD e Multi-PD compatte sono disponibili scatole di distribuzione già preassemblate per un massimo di 9 derivazioni e scatole vuote che possono essere allestite in modo personalizzato.