


Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto a sicurezza aumentata

**Filetto di raccordo corto Pg****Tipo di ammissione: Progress MS EMC EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1080.07.060
EAN:	7611614176277
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Caratteristiche	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Filetto di raccordo (G)	Pg 7
Area di serraggio min.	4.5 mm
Area di serraggio max.	6.0 mm
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	20 mm
Lunghezza del filetto (L)	6 mm
Invio	50

Filetto di raccordo lungo su richiesta