


## Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto a sicurezza aum

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS EMC EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>EX1080.08.040</b>                                                                                                                |
| E-No:                     | 121393118                                                                                                                           |
| EAN:                      | 7611614177212                                                                                                                       |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                                                                                                    |
| Guarnizione               | TPE                                                                                                                                 |
| O-Ring                    | FPM                                                                                                                                 |
| Temperatura d'impiego     | -60°C / +100°C                                                                                                                      |
| Classe di protezione      | IP 66 / IP 68 (fi no a 10 bar)                                                                                                      |
| Norma di prova            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31                                                                                   |
| Categoria 2G              | II 2G Ex eb IIC Gb                                                                                                                  |
| Categoria 2D              | II 2D Ex tb IIIC Db                                                                                                                 |
| Zona                      | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                                                                                                         |
| Certificato               | SEV 15 ATEX 0152X                                                                                                                   |
| Certificato IECEx         | IECEx SEV 15.0019X                                                                                                                  |
| Certificato CCC           | CCC 2022322313004811                                                                                                                |
| Caratteristiche           | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto di raccordo (G)   | M8x1.25                                                                                                                             |
| Area di serraggio min.    | 3.0 mm                                                                                                                              |
| Area di serraggio max.    | 4.0 mm                                                                                                                              |
| Grandezza chiave          | 11 mm                                                                                                                               |
| Misura (H)                | 15 mm                                                                                                                               |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm                                                                                                                                |
| Avvertenza                | 1                                                                                                                                   |
| Invio                     | 50                                                                                                                                  |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)  
Filetto di raccordo lungo su richiesta