


Premiatoppa AGRO Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto a sicu



**Filetto di raccordo corto metrico**

**Tipo di ammissione: Progress MS EMC Rapid EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

<b>Numero Ordine:</b>	<b>EX1081.12.060</b>
EAN:	7611614211718
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Caratteristiche	Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Area di serraggio min.	4.5 mm
Area di serraggio max.	6.0 mm
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	20 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Invio	50

Filetto di raccordo lungo su richiesta