


Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza a

**Filetto di raccordo NPT****Tipo di ammissione: EX Compact MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

| | |
|---------------------------|--|
| Numero Ordine: | EX1126.11/2NPT.360 |
| EAN: | 7611614313627 |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Guarnizione | NBR |
| Temperatura d'impiego | -60°C / +105°C |
| Classe di protezione | IP 66 / IP 68 (30 bar) |
| Norma di prova | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G | II 2G Ex db eb IIC Gb |
| Categoria 2D | II 2D Ex ta IIIC Da |
| Zona | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22 |
| Certificato | PTB 10 ATEX 1034X |
| Certificato IECEx | IECEx PTB 12.0055X |
| Filetto di raccordo (G) | NPT 1 1/2" |
| Area di serraggio min. | 28.0 mm |
| Area di serraggio max. | 36.0 mm |
| Grandezza chiave | 55 mm |
| Misura (H) | 34 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 20 mm |
| Invio | 5 |

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2 o A4