


Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza a

**Filetto di raccordo NPT****Tipo di ammissione: EX Compact MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1126.11/4NPT.320
EAN:	7611614313610
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
Temperatura d'impiego	-60°C / +105°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex db eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex ta IIIC Da
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	PTB 10 ATEX 1034X
Certificato IECEx	IECEx PTB 12.0055X
Filetto di raccordo (G)	NPT 1 1/4"
Area di serraggio min.	24.0 mm
Area di serraggio max.	32.0 mm
Grandezza chiave	50 mm
Misura (H)	34 mm
Lunghezza del filetto (L)	20 mm
Invio	10

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2 o A4