

## Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza a

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: EX Compact MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>EX1126.32.230</b>                                               |
| E-No:                     | 121442828                                                          |
| EAN:                      | 7611614242323                                                      |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                                   |
| Guarnizione               | NBR                                                                |
| O-Ring                    | FPM                                                                |
| Temperatura d'impiego     | -60°C / +105°C                                                     |
| Classe di protezione      | IP 66 / IP 68 (30 bar)                                             |
| Norma di prova            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G              | II 2G Ex db eb IIC Gb                                              |
| Categoria 2D              | II 2D Ex ta IIIC Da                                                |
| Zona                      | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                                        |
| Certificato               | PTB 10 ATEX 1034X                                                  |
| Certificato IECEx         | IECEx PTB 12.0055X                                                 |
| Filetto di raccordo (G)   | M32x1.5                                                            |
| Area di serraggio min.    | 17.0 mm                                                            |
| Area di serraggio max.    | 23.0 mm                                                            |
| Grandezza chiave          | 41 mm                                                              |
| Misura (H)                | 33 mm                                                              |
| Lunghezza del filetto (L) | 12 mm                                                              |
| Invio                     | 10                                                                 |

**Disponibile su richiesta**

- Acciaio inox A2 o A4