

AGRO Premistoppa Progress® ottone sicurezza aumentata Ex e II per più cavi



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS Multi EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1310.12.3.010
EAN:	7611614239200
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Area di serraggio min.	0.6 mm
Area di serraggio max.	1.0 mm
Numero di cavi	3
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	17 mm
Misura L	5 mm
Avvertenza	3
Invio	50

3 = Materiale inserto di tenuta NBR
 Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori

Disponibile su richiesta

- Versioni in acciaio A2 e A4, filetto di raccordo NPT