

## Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II pe

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: Progress GFK Multi EX**

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>   | <b>EX1540.25.4.070</b>                            |
| EAN:                    | 7611614239729                                     |
| Materiale               | Poliammide rinforzato di fibre di vetro           |
| Caratteristiche         | senza alogeni                                     |
| Guarnizione             | TPE / NBR                                         |
| Temperatura d'impiego   | -20°C / +85°C                                     |
| Classe di protezione    | IP 66 / IP 68                                     |
| Norma di prova          | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G            | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Categoria 2D            | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zona                    | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22                       |
| Certificato             | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| Certificato IECEx       | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Certificato CCC         | CCC 2022322313004811                              |
| Filetto di raccordo (G) | M25x1.5                                           |
| Area di serraggio min.  | 5.5 mm                                            |
| Area di serraggio max.  | 7.0 mm                                            |
| Numero di cavi          | 4                                                 |
| Grandezza chiave        | 34 mm                                             |
| Misura (H)              | 33 mm                                             |
| Misura L                | 13 mm                                             |
| Invio                   | 25                                                |

3 = Materiale inserto di tenuta NBR

Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori